

1. Tabela w MySQL:

```
CREATE TABLE test (  
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
imie varchar( 100 ) NOT NULL default '' ,  
email varchar( 100 ) NOT NULL default '' ,  
PRIMARY KEY ( id )  
);
```

2. Formularz w HTML:

```
<form action="index.php" method="post">  
imię:<br />  
<input type="text" name="imie" /><br />  
e-mail:<br />  
<input type="text" name="email" /><br />  
<input type="submit" value="dodaj" />  
</form>
```

3. Skrypt PHP:

```
<?php  
$imie = $_POST['imie'];  
$email = $_POST['email'];  
  
if($imie and $email) {  
  
$dbServer = 'localhost';  
$dbUser = 'root';  
$dbPassword = '';  
$dbName = '4D';  
  
$baza = new mysqli($dbServer,$dbUser,$dbPassword,$dbName);  
if ( mysqli_connect_errno() ) { echo 'Błąd bazy danych'; }  
  
$ins = mysqli_query($baza,"INSERT INTO test SET imie='$imie',  
email='$email'");  
  
if($ins) echo "Rekord został dodany poprawnie";  
else echo "Błąd nie udało się dodać nowego rekordu";  
  
mysqli_close($baza);  
}  
  
>
```